天創粉末

製品カタログ

PRODUCT CATALOG



攪拌ボールミル

電動昇降式攪拌ボールミル

JM

電気昇降式攪拌ボールミルで、ジルコンサンド、アルミナ、セラミック、磁性材料、塗料、非金属鉱物などの微粉砕に最適。粉体工業・化学・製薬分野で高効率生産を実現します。

https://jp.lab-mills.com/products/grinding-series/stirred-ball-mill/electric-lifting-stirred-ball-mill.html

作成日時 2026-10-14 16:50:53

製品概要

電気昇降式撹拌ボールミルで、ジルコンサンド、アルミナ、セラミック、磁性材料、塗料、非金属鉱物などの微粉砕に最適。粉体工業・化学・製薬分野で高効率生産を実現します。











電動昇降撹拌ボールミルは主に、小径の粉砕メディアを充填した固定粉砕バレル、撹拌装置、およびその他の補助装置（循環装置、冷却装置、タイミング、速度制御など）で構成されています。粉砕効率が高く、粉砕粒子径が小さい。さまざまなプロセスパラメータ要件を十分に達成し、生産中のさまざまな指標をシミュ

レートできます。同時に、小ロット、低消費電力、低価格という利点により、学校、研究機関、企業が粉砕技術、新材料、コーティングの研究を行うためのオプションの装置となっています。





自動昇降

攪拌軸は自動昇降し、粉砕容器は自由に反転可能。

温度制御

粉砕容器はジャケット付きで、粉砕温度を良好に制御。





特別仕様

タイマー、回転数調整、循環、温度調整など、必要に応じて各種特殊機能を搭載できます。

粉砕シリーズ

撹拌ボールミル/用途

ケイ酸ジルコニウム、ジルコニア、アルミナ、セラミックス、化学、電子材料、磁性材料、製紙、塗料、非金属鉱物、新素材、ペイント、黒鉛、炭酸カルシウム、医薬品など、各種微粉末の製造分野で幅広く使用されます。


医薬品


食品


化学


マンガン酸リチウム



ケイ酸ジルコニウム、酸化ジルコニウム、アルミナ、セラミックス、化学品、電子材料、磁性材料、製紙、塗料、非金属鉱物、新素材、塗料、黒鉛、炭酸カルシウム、医薬品などの各種微粉砕粉末の製造に広く使用されています。

技術仕様

モデル	全体の寸法 (mm)	周波数変換速度 (r/分)	装備重量 KG	積載量 (左)	モーター出力 (KW)	粉砕バレル材質 (素材の厚さ)	粉砕バレルサイズ (ウォータージャケットなし)	粉砕バレルサイズ (ウォータージャケット付)	供給粒度 (mm)
JM-5L電動リフト	850X450X980	0~560	106	1.75	0.75	ステンレス鋼、炭素鋼（約5mm）	Φ178*230	Φ219*230	≤5
						ジルコニア、コランダム(約8mm)	未定	Φ219*230	≤5
						PTFE、ナイロン(約10mm)	未定	未定	≤5
						ポリウレタン(約7mm)	Φ192*230	Φ217*230	≤5
JM-10L電動リフト	850X450X980	0~560	106	3.5	1.5	ステンレス鋼、炭素鋼（約5mm）	Φ217*310	Φ245*310	≤5
						ジルコニア、コランダム(約8mm)	未定	Φ273*280	≤5
						PTFE、ナイロン(約8mm)	未定	Φ273*280	≤5
						ポリウレタン(約7mm)	Φ243*280	Φ273*280	≤5
JM-15L電動リフト	1020X480X1220	0~380	195	5.25	2.2	ステンレス鋼、炭素鋼（約6mm）	Φ243*385	Φ325*355	≤10
						ジルコニア、コランダム(約10mm)	Φ273*345	Φ325*340	≤10
						PTFE、ナイロン(約10mm)	未定	未定	≤10
						ポリウレタン(約10mm)	Φ273*340	Φ325*340	≤10
JM-20L電動リフト	1020X480X1220	0~380	195	7	2.2	ステンレス鋼、炭素鋼（約7mm）	未定	Φ325*385	≤10
						ジルコニア、コランダム(約10mm)	Φ273*440	Φ325*432	≤10
						PTFE、ナイロン(約10mm)	未定	未定	≤10
						ポリウレタン(約10mm)	Φ273*410	Φ325*410	≤10
JM-30L電動リフト	1180X510X1370	0~345	245	10.5	3	ステンレス鋼、炭素鋼（約5.5mm）	Φ323*420	Φ372*420	≤10
						ジルコニア、コランダム(約10mm)	Φ325*440	Φ372*440	≤10
						PTFE、ナイロン(約6mm)	Φ323*420	Φ372*420	≤10
						ポリウレタン(約10mm)	Φ323*440	Φ372*440	≤10

* JM-5L/10Lは吐出弁なし、JM-15L/20L/30Lは6点吐出弁付;
* JM-5L/10Lには送液ポンプは付いていませんが、JM-15L/20L/30Lにはオプションで送液ポンプを取り付けることができます（供給粒径1mm以下）。

スピンドルはミキサーを高速回転させ、粉砕媒体を不規則に動かします。この無秩序で無秩序な動きにより、粉砕媒体の衝突、押し出し、摩擦、せん断が生じ、それによって材料が粉砕され、細かく粉砕されます。また、粉砕メディアの大きさ、形状、割合が異なり、得られる粉砕効果も異なります。一般に、粉砕メディアのサイズが大きいほど、材料は粗く粉砕されます。逆に、粉砕メディアが小さいほど、材料はより細かく粉砕されます。さまざまな仕様の粉砕メディアを適切な比率で使用し、速度を適切に調整することにより、より優れた粉砕効果が得られます。

関連アクセサリー・仕様のご相談

付属品や仕様の選択肢は、製品の型式と用途に応じてご案内します。

関連アクセサリー
対応する付属品や消耗品は製品・仕様によって異なります。適合する組み合わせをご案内します。

仕様のご相談
電源、処理容量、材質などのご希望をお知らせください。対応可否と選択可能な構成を製品ごとに確認します。